

Maksimum Çalışma Basıncı 700 BAR  
Tek ve Çift Tesirli Kullanım İmkânı  
Radyal Pistonlu Çift Hızlı Değişken Debili Pompa  
Çift Emniyet Valfi ile Maksimum Güvenlik  
Basınç Altında Yükü Tutma  
Standart 1000 Bar Manometre  
Ayarlanabilir Basınç

**700 BAR CFTMAK - [www.cftmak.com](http://www.cftmak.com)**

**ELEKTRİKLİ HİDROLİK POMPA**

ISO9001:2008 – CE SERTİFİKASI



#### Sevkiyat İçeriği

- \*63 mm 1000 Bar Manometre
- \* 4/3 Manuel Yönlendirme Valfi,
- \*Yüksek Basınç Çabuk Bağlantı Kaplini ve Koruma Kapağı.
- \*Yağ Deposu Tamamen Dolu olup kullanıma hazırdır.



#### Teknik Bilgi

Çalışma Basıncı	700 bar ( 10150 psi )
Debi lt / dak	100 Bar – 4 lt / dak , 700 bar – 1 lt / dak
Yağ hacmi	15 Liter (standart size),50 Liter, 70 liter
Manometer / Pressure Gauge	Gliserinli, 63mm 1.000 bar
Ebatlar (Y*B*E) cm	56 x 44 x 33 cm standart ölçü
Bağlantı Dişi	2 x 3/8" NPT

CFTMAK elektrikli pompalar sabit ve ya mobil olarak kullanıma uygundur. Ünitelerimiz yüksek performanslı 230 V ve 380 V elektrik motorları ile donatılmıştır. Ünitelerimizdeki pompalar çift kademeli olup 100 Bar'a kadar 4 litre/dak, 100 Bar dan sonra 1 litre/dak debiye sahiptir. Pompalar değişken debili olup basınca göre debiyi otomatik olarak ayarlamaktadır. Ünitelerimiz dahili ve harici olmak üzere çift emniyet valfli olup ekstra güvenlik sağlamaktadır. Ünite dışında bulunan emniyet valfi 0 bar ile 700 bar arasında operatör tarafından ayarlanması mümkündür.

#### Ürün Seçim Tablosu

Model No –Ürün Kodu	Elektrik Motoru			Debi Lt / dak		Valf Tipi	Yağ Hacmi	Ağırlık
	Volt	kW	Rpm	100 bar / 1. stg	700 bar 2. stg			
WAE-CFT700D-20Y	230 V	1,5	1450	4 Lt/min	1,0 Lt/min	4/3 - Hand Slide Valve	20	50
WAE-CFT700D-50Y	230 V	1,5	1450	4 Lt/min	1,0 Lt/min	4/3 - Hand Slide Valve	50	80
WAE-CFT700T-70Y	230 V	1,5	1450	4 Lt/min	1,0 Lt/min	4/3 – Hand Slide Valve	70	100